

# Planer Wood nokiten と軒天換気部材との組み合わせ使用の場合の準耐火構造適用について

MATERIA軒天ボードシリーズ「Planer Wood nokiten」と軒天換気部材との組み合わせ使用で軒裏準耐火構造に適用できる仕様をご案内します。

軒天換気部材メーカー／ 商品名／品番	軒天換気部材仕様	Planer Wood nokitenとの組み合わせでご使用の場合の使用条件、留意事項	
日本住環境（株）／イーヴプロテクター／ V-EP60-BK、V-EP60-WH  	軒裏60分準耐火構造 (QF060RS-0022-2) 使用部位：壁際 カラー：ホワイト ブラック	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆当該認定は軒裏60分準耐火構造認定ですが、Planer Wood nokitenと組み合わせて使用できるのは軒裏45分準耐火構造までとなりますのでご注意ください。 (Planer Wood nokitenは耐火等級3等級のため)</li> <li>◆軒天材の留付間隔は160 (+16) mm以下となります。</li> <li>◆イーヴプロテクター使用時はイーヴスベンツ585/585Hをセットで施工することが推奨されています。</li> </ul>	
BXカネシン(株)／ ロング軒裏換気口／ LN-90-FD (ダンパー付き)		軒裏30分準耐火構造 (QF030RS-0061) 使用部位：中間	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆当該認定のとおり軒裏30分準耐火構造まで適用となります。</li> </ul>
BXカネシン(株)／ 80ロング (エイティーロング) ／ 80LN-FD (ダンパー付き)		カラー：ホワイト アイボリー ブラック	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆軒は水平施工のみ適用となります。勾配施工は不適となります。</li> </ul>

※軒天換気部材の商品詳細やご注文等に関するお問合せは日本住環境(株) (TEL:03-5289-3302)、BXカネシン(株) (TEL:03-3696-6781) へお願いします。

※軒天換気部材と弊社製品との混載出荷対応は行っておりません。

※認定仕様については必ず日本住環境(株)、BXカネシン(株)の認定書別添をご確認の上、施工してください。